



**TELEMETRON**  
telemetry for vending

# QR дисплей

- Корпус:**
- Габариты: **84 x 55 x 10 мм**
  - Влагозащита: **IP54**
  - Крепление: **4 винта М3**

Прочный корпус, окрашенный на всю глубину пластика. Монтаж на корпусе автомата или купюроприемника.

- Дисплей:**
- Диагональ: **2,4"**
  - Разрешение: **240 x 320**
  - Ресурс: **50 000 ч**
  - Цвет: **16 bit**

Цветной экран для отображения QR-кода, графической или текстовой информации. Высокая скорость обновления изображения.

- Подключение:**
- Интерфейсы: **TTL UART, RS-232**
  - По запросу: **I2C, SPI, RS-485**
  - Питание: **4,5 — 5,5 В / 200 мА**  
(с **NFC — 400 мА**)
  - Рабочая температура:  
от **-20°** до **+50°**

Возможность использовать с длинным кабелем (**> 2 м**) (Опционально) **NFC** считыватель **ISO 14443 Mifare**.

- Комплектация:**
- QR дисплей
  - Кабель питания
  - Шаблон для крепления
  - Шпильки, гайки, шайбы для крепления

Совместим с со всеми модемами Телеметрон. Открытая документация и **API** для интеграции с любыми другими модемами и электронными устройствами.



**ООО «Делориан»**

✉ Санкт-Петербург, Россия  
ул. Возрождения д. 20 А

🌐 [www.telemetron.ru](http://www.telemetron.ru)  
📞 8 (800) 555-26-32 (звонок из РФ бесплатный)  
📞 8 (812) 313-29-83